



# DRIVE WHEELS

## WR151ECO

### DATI TECNICI / PERFORMANCE FEATURES

| Esempi di motorizzazione<br>(disponibili 12-48V)<br><i>Motor examples<br/>(12-48V available)</i> |      | 2000W, 24V,<br>2000rpm,<br>serie 4 morsetti<br><i>series wound<br/>4 terminals</i> | 2500W, 24V,<br>3800rpm,<br>ecc. separata<br><i>separately excited</i> | 2000W, 48V,<br>2000rpm,<br>serie 4 morsetti<br><i>series wound<br/>4 terminals</i> |
|--|------|--|---|--|
| <b>Rapporto di riduzione</b><br><i>Drive wheel gear ratio</i>                                    | i    | 20   | 20  | 20   |
| <b>Capacità massima di traino</b><br><i>Max vehicle weight</i>                                   | kg   | 3500   | 3119  | 3500   |
| <b>Carico max. ruota</b><br><i>Max wheel load</i>  | kg   | 1400   | 1400  | 1400   |
| <b>Coppia alla ruota</b><br><i>Wheel torque</i>  | Nm   | 191  | 126   | 191  |
| <b>Corrente assorbita (S2)</b><br><i>Current adsorbed (S2)</i>                                   | A    | 105 (60MIN)  | 135 (45MIN)   | 55 (60MIN)   |
| <b>Velocità in piano</b><br><i>Vehicle speed on flat</i>   | km/h | 4,3  | 8,2   | 4,3  |
| <b>Freno e/m con coppia frenante</b><br><i>e/m brake torque</i>                                  | Nm   | 20   | 20  | 20   |
| <b>Dia. ruota in poliuretano 90SH</b><br><i>Polyurethan 90SH tyre diameter</i>                   | mm   | 230  | 230   | 230  |
| <b>Peso</b><br><i>Weight</i>   | kg   | 61   | 61  | 61   |

### DISPONIBILE A RICHIESTA – AVAILABLE ON REQUEST

- Ruota in gomma (Carico ammesso 430kg)
- Rubber wheel (Max wheel load 430kg)

**N.B.:** “Capacità massima di traino”, “Coppia alla ruota”, “Corrente assorbita” e “velocità in piano” sono sempre riferite alla potenza di targa del motore. Per avere informazioni più dettagliate contattare il nostro ufficio tecnico.

**NOTE:** “Max vehicle weight”, “Wheel torque”, “Current adsorbed” and “Vehicle speed on flat” always refer to the labelled power of the motor. To have detailed information please contact our technical dpt.

